

Stylish

Стенно тяло
FTXA-AW/S/T / RXA-A/B



Еlegantен дизайн и Smart технологии

- › Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- › 3 елегантни цвята: бял, сребърен, черно дърво
- › Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- › Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- › Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
- › Реконструираният вентилатор работи изключително тихо
- › Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- › Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
- › Работи в сплит & мултисплит приложение
- › Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

BLUEVOLUTION





Ефективност			FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B	
Капацитет на охлаждане	Ном.		kW	Налично само за мулти приложение	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Капацитет на отопление	Ном.		kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Входяща мощност	Отопление	Ном.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас			A+++			A++		
		Проектен капацитет	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER		8,75		8,74	8,73	7,50	7,33		
	Годишен разход на електроенергия	kWh	80		100	136	196	239		
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+++			A++				
	Проектен капацитет	kW	2,40		2,45	2,50	3,80	4,00		
	SCOP/A					4,60				
Годишен разход на електроенергия	kWh	652	666	679	1.156	1.217				

Технически данни - Външно тяло			FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm 295x798x189						
Въздушен филтър	Тип		Сваляем / миещ се						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	

Технически данни - Външно тяло			RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		550x765x285		735x825x300	
Weight	Тяло		kg		32		47	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46		49		48
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10 ~ 46				
	Heating	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15 ~ 18				
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP		kg/TCO ₂ Eq	R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Макс.	m		20		30
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m		15		20
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)		Hz/V	10		13		16

(1) Тялото FTXA-A включва както сребърния филтър за премахване на алергени, така и филтъра за пречистване на въздуха и филтъра за миризми с титаниев апатит



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2019



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXA Single Sheet 2019-2020 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.