ПРОДУКТОВ ФИШ

Търговска марка		Nippon		
Модел: Вътрешно		KFR09 GLORY PRO	KFR12 GLORY PRO	KFR18 GLORY PRO
Модел: Външно		KFR09 GLORY PRO	KFR12 GLORY PRO	KFR18 GLORY PRO
Ниво на звукова мощност при стандартни условия (Вътрешно/Външно)	[dB(A)]	56/62	56/62	58/65
Тип хладилен агент		R32	R32	R32
GWP[1]		675	675	675
Размер на заряда[1]	[g]	550	580	850
CO2 еквивалент[1]	[тона]	0.371	0.392	0.574
SEER	[W/W]	8.8	8.5	8.5
Клас на енергийна ефективност при охлаждане		A+++	A+++	A+++
Годишно потребление на електроенергия за охлаждане [2]	[kWh/a]	104	145	206
Проектно натоварване в режим на охлаждане(Pdesign)	[kW]	2.6	3.5	5.0
SCOP (среден отоплителен сезон)	[W/W]	4.6	4.6	4.6
Клас на енергийна ефективност в режим на отопление (среден сезон)		A++	A++	A++
Годишно потребление на електроенергия за отопление (среден сезон) [2]	[kWh/a]	761	791	1218
Проектно натоварване в режим на отопление (Pdesign)	[kW]	2.5	2.6	4.0
Деклариран капацитет при референтно проектно състояние (Среден)	[kW]	2.050	2.147	3.400
Резервен отоплителен капацитет при референтно проектно състояние (Среден)	[kW]	0.450	0.453	0.600
SCOP (По-топло)	[W/W]	6.0	6.0	5.7
Клас на енергийна ефективност при отопление (По-топло)		A+++	A+++	A+++
Годишно потребление на електроенергия за отопление(По-топло) [2]	[kWh/a]	607	729	1081
Проектно натоварване в режим на отопление (Pdesign) (По-топло)	[kW]	2.6	3.1	4.4
Деклариран капацитет при референтно проектно състояние (По-топло)	[kW]	2.6	3.1	4.4
Резервен отоплителен капацитет при референтно проектно състояние (По-топло)	[kW]	0.0	0.0	0.0
SCOP (По-студено)	[W/W]	——	——	——
Клас на енергийна ефективност при отопление (По-студено)		——	——	——
Годишно потребление на електроенергия за отопление(По-студено) [2]	[kWh/a]	——	——	——
Проектно натоварване в режим на отопление (Pdesign) (По-студено)	[kW]	——	——	——
Деклариран капацитет при референтно проектно състояние(По-студено)	[kW]	——	——	——
Резервен отоплителен капацитет при референтно проектно състояние (По-студено)	[kW]	——	——	——

[1] Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ, ако изтече в атмосферата. Този уред съдържа хладилен флуид с ПГЗ, равен на [675]. Това означава, че ако 1 кг от този хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде [675] пъти по-голямо от 1 кг CO2 за период от 100 години.
Никога не се опитвайте да извършвате сами намеса в хладилния кръг или да разглобявате продукта сами и винаги се обръщайте към професионалист.

Съдържа флуорирани парникови газове.

Вносител: **Производител: „Биттел“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 13, ЕИК:115163890, тел.:+359 32 27 00 27, www.bittel.bg, Произход: P.R.C.**

Производител: **Производител: „Биттел“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 13, ЕИК:115163890, тел.:+359 32 27 00 27, www.bittel.bg, Произход: P.R.C.**

[2] Консумация на енергия „XYZ“ kWh годишно, въз основа на стандартни резултати от изпитвания. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира.

Забележка: Моля, проверете информацията за модела по-горе според името на модела върху табелката с данни.